



Unités Mobiles de décontamination d'air pour milieux hospitaliers

série Compact AirPur Mobile

Applications :
Hospitalier

 **photo clean**[®]
de l'air propre à l'air pur

Le Compact AirPur Mobile est une unité mobile de filtration et de décontamination d'air par photocatalyse.

En quelques mots :

- Une mini centrale de traitement d'air facilement installable
- Efficacité de filtration de 95% des particules de 0,4 µm
- Destruction et inactivation des micro-organismes
- Efficacité validée sur flore totale et flore mycologique
- Efficacité durable dans le temps
- Décontamination très rapide des locaux (ISO 7 particulaire en 1h30, 92% de décontamination microbiologique en 10 mn)
- Groupe moto-ventilateur puissant et équilibré, minimise les zones mortes sans perturber les patients




Maîtriser la contamination

Le Compact AirPur Mobile peut être utilisé dans des lieux tel que :

- Réanimation
- Patients infectieux
- Patients immuno-déprimés
- Dentaire
- Gériatrie
- Onco-hématologie
- Blocs opératoires...

Il permet dans ces lieux de baisser rapidement le niveau de la contamination aussi bien particulaire que microbiologique. Mais aussi et surtout, de maintenir dans le temps ce niveau.




Sécuriser vos salles

Le Compact AirPur Mobile peut aussi servir lors de certains événements, comme :

- Installation de nouveaux matériels, déplacements de matériels
- Mise en surpression ou confinement de zones
- Travaux...

Décontamination d'une salle de 700 m³ par 2 Compact AirPur (secteur médical)



Il permet dans ce cas de confiner la zone en question et d'éviter le déplacement d'éléments susceptibles de contaminer d'autres pièces.

Adapter l'appareil aux locaux

Le Compact AirPur est Mobile pour être déplacé à tout moment et en tous lieux selon vos besoins. Conçu spécifiquement pour le marché hospitalier, il présente un faible encombrement.

Le raccordement électrique se fait sur une simple prise secteur.
Une gamme de 3 appareils allant de 64 à 3600 m³/h pour s'adapter à tous les besoins.
Un niveau de filtration à choisir en fonction du résultat attendu.
Un variateur de vitesse pour s'adapter au volume de la pièce.
Une maintenance réduite.



Compact AirPur Mobile

Une gamme complète de 64 à 3600 m³/h

Caractéristiques techniques

Compact AirPur 250



Volume pièce traitée : 12 à 60 m³
Débit d'air : 64 à 310 m³/h
Renouvellements d'air : 5 à 10 par heure
Consommation électrique : 122 W
Dimensions (LxlxH) : 47x21x44,5 (cm)
Poids net : 8 Kg
Lampes UV : UVC 2x16 W

Compact AirPur Mobile 1800



Volume pièce traitée : 30 à 180 m³
Débit d'air : 500 à 1800 m³/h
Renouvellements d'air : 10 à 30 par heure
Consommation électrique : 517 W
Dimensions (LxlxH) : 110x46x129 (cm)
Poids net : 120 Kg
Lampes UV : UVC 4x36 W
4 roulettes pivotantes à double blocages

Compact AirPur Mobile 3600



Volume pièce traitée : 180 à 360 m³
Débit d'air : 1500 à 3600 m³/h
Renouvellements d'air : 8 à 20 par heure
Consommation électrique : 694 W
Dimensions (LxlxH) : 110x60x129 (cm)
Poids net : 125 Kg
Lampes UV : UVC 4x36 W
4 roulettes pivotantes à double blocages